

Comfort

Будівництво з
Comfortom

2020



ПРАЙС

Прайс	прайс дійсний з 01.03.2019.		Будівельник	Роздрібна ціна
КЛЕЙОВІ СУМІШІ				
Uni10	Клейова суміш цементна стандартна для внутрішніх та зовнішніх робіт	25кг	68,06	83
Uni11	Клейова суміш для керамогранітної та керамічної плитки	25кг	85,28	104
UniPro1	ГРЕС, велико форматна та керамічна плитка	25кг	104,96	128
ProFlex27	Клей еластифікований для штучного і натурального каменю та теплих підлог	25кг	173,02	211
CPS	Суміш цементно піщана покращена мікрволокном	25кг	56,58	69
GB	Кладочна суміш для пінобетонних блоків	25кг	60,68	74
УТЕПЛЕННЯ				
Pro25	Клейова суміш для пінополістирольних плит	25кг	81,18	99
UniPro25	Суміш універсальна для кріплення та армування пінополістирольних плит	25кг	104,96	128
Profi27	Покращена суміш для армування пінополістирольних та мінеральних плит	25кг	163,18	199
MPX25	Штукатурна суміш легка цементно-вапняна	25кг	70,93	86,5

* Мінімальна роздрібна ціна може бути знижена до 25% від рекомендованої лише для будівних бригад та будівельників як у роздрібних торговельних точках так і за умови відвантаження зі складу Дистрибутора.

** Мінімальна оптова ціна надається Покупцю, об'єм щомісячної закупівлі якого становить не менше двох палет. Підтвердженням факту виконання умови являється звіт 1С, що формується за вимогою регіонального представника ТМ «Comfort».

*** Дистрибуторська ціна надається покупцю, що замовляє об'єм не менше 2 тонн і діє за умови 100% предоплати. Сроку виконання замовлення складає 7 днів з моменту предоплати.

Ціни вказано за умови доставки на склад замовника. При умови відтермінування платежу додається 3% до вартості.

Прайс	прайс дійсний з 01.03.2019.		Будівельник	Роздрібна ціна
ЕМУЛЬСІЇ				
UniGrunt50	Грунтовка акрилова глибокопроникна	10л	113,98	139
GrunQuartz A14	Грунт. фарба акрилова з кварц. наповн.	14кг	342,76	418
GrunQuartz S15	Грунт.фарба силіконова з кварц.наповн.	14кг	459,20	560
Бетоноконтакт	Грунт для зміцнення основи, збільшення адгезії	5 кг 10 кг 20 кг	254,20	310
			492	600
			902	1100
Antifriz	Протиморозний прискорюючий пластифікатор (до -20°)	5л 10л 20л	35,42	43,20
			121,77	148,50
			199,26	243
Pro flex 1220	Пластифікатор тепла підлога	5л 10л 20л	32,10	39,15
			110,70	135
			215,87	263,25
Uni-Grunt	Грунт концентрат 1:6	5л 1л	72,16	88
			336,12	409,90
Sprey Kit	Торкрет суміш	25 кг	225,5	275
Kim Bond Flex	Торкрет суміш	25 кг	225,50	275
ФАРБА				
Profi A14	Фасадна фарба акрилова модифікована	14кг	382,12	466
Profi S15	Фасадна фарба силіконова покращена	14кг	708,48	864
ШТУКАТУРКИ ДЕКОРАТИВНІ				
Profi MB20	Мінеральна декоративна суміш на білому цементі Камінцева 2мм	25кг	214,84	262
Profi SR25	Мінеральна декоративна суміш на сірому цементі Короїдна 2,5мм	25кг	113,98	139
Profi Line A20	Штукатурка декоративна Акрилова Короїдна 2мм; 2,5мм	25кг	600,24	732
Profi Line S20	Штукатурка декоративна Силіконова Камінцева 2мм; 2,5мм	25кг	781,46	953
Profi Line A15	Штукатурка декоративна Акрилова Камінцева 1мм;1,5мм; 2мм	25кг	617,46	753
Profi Line S15	Штукатурка декоративна Силіконова Камінцева1мм;1,5мм; 2мм	25кг	805,24	982
ПІДЛОГА				
SK78	Стяжка цементна армована мікрОВОЛОКНОМ для теплих підлог	25кг	64,78	79
SK69	Підлога цементна самовирівнююча/товщина шару 3-15мм	25кг	127,10	155
SK96	Підлога гіпсова самовирівнююча товщина шару 5-100мм	25кг	150,88	184



УТЕПЛЕННЯ

PRO 25



Клей для пінополістиролу та мінеральної вати. Призначена для кріплення пінополістирольних і жорстких мінераловатних плит при утепленні фасадів будівель і споруд різного призначення. Клейова суміш «Comfort Pro25» має високу фіксуючу здатність, високу адгезію до мінеральних і органічних матеріалів, паропроникна, водостійка, морозостійка, зручна в застосуванні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Пропорція суміші..... 0,2-0,22 л. води / кг
Витрата суміші на 1 мм суцільного шару..... 1,4 кг / м²
Час придатності розчину для використання..... 2 год.
Відкритий час робіт..... min 20 хв.
Адгезія в основі..... min 0,5 МПа
Адгезія до теплоізоляційних плит (когезійний розрив по утеплювачу)..... через 7 діб витримування
Температура основи..... від +5 до + 30С
Температура експлуатації..... від -30 до + 85С



5 кг на 1 м²



Пластичний



Паропроникний



Водо- та морозостійкий



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Висока адгезія

25 кг

UNI PRO 25



Клейова суміш для кріплення та армування пінополістирольних плит. Призначена для кріплення пінополістирольних та жорстких мінераловатних плит, а також улаштування по ним захисного шару, армованого лугостійкою склосіткою при утепленні фасадів будівель і споруд різного призначення. Рекомендована для приклеювання плит з екструдованого пінополістиролу з жорсткою поверхнею або з термічно нанесеним рельєфним малюнком.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Пропорція суміші..... 0,18-0,20 л. води / кг
Витрата суміші на 1 мм суцільного шару..... 1,45 кг / м²
Час придатності розчину для використання..... 2 год.
Відкритий час робіт..... min 20 хв.
Адгезія в основі..... min 0,5 МПа
Адгезія до теплоізоляційних плит (когезійний розрив по утеплювачу)..... через 7 діб витримування
Морозостійкість..... min. 50 циклів
Паропроникність..... не менш 0,04 мг/м*год*Па
Температура основи..... від +5 до + 30С
Температура експлуатації..... від -30 до + 85С



5 кг на 1 м²



Армований мікрОВОЛОКНАМИ



Паропроникний



Водо- та морозостійкий



Для зовнішніх та внутрішніх робіт

25 кг

PROFI 27



Клейова суміш покращена для армування пінополістирольних та мінеральних плит. Призначена для кріплення пінополістирольних та жорстких мінераловатних плит, а також улаштування по ним захисного шару, армованого лугостійкою склосіткою при утепленні фасадів будівель і споруд різного призначення. Рекомендована для приклеювання плит з екструдованого пінополістиролу з шорсткою поверхнею або з термічно нанесеним рельєфним малюнком. Клейова суміш «Comfort «PROFI 27» виготовлена з високоякісного портландцементу, кварцових заповнювачів, а також модифікуючих домішок, що сприяють поліпшенню фізико-механічних властивостей розчину й адгезії. Клейова суміш «Comfort «PROFI 27» армована мікрОВОЛОКНАМИ, має високу фіксуєуючу здатність, високу адгезію до мінеральних і органічних матеріалів, паропроникна, водостійка, морозостійка, зручна у застосуванні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата води для приготування готової суміші 6,5-7,3 л. води на 27 кг сухо суміші
Температура використ. гот.суміші. від +5°C до +30°C (Зима)..... від 0°C до +15°C
Температура експлуатації..... від -50°C до +70°C
Пропорція суміші..... 0,18-0,20 л.води/кг
Час придатності розчину для використання..... не менше 180 хв
Час коригування не менше 10 хвилин
Міцність щеплення з основою (повітряно-сухі умови) не менше 0,5МПа
Міцність щеплення з пінополістирольними плитами (повітряно-сухі умови)..... не менше 0,08 МПа
Морозостійкість..... не менше 50 циклів
Коефіцієнт водопогл..... не більше 0,6 кг/(м²*ч*0,5)
Паропроникність..... не менше 0,04 мг/(м*ч*Па)
Поріг міцності на стиснення (через 28 діб)..... не менше 4 МПа
Усадка..... не більше 1,5 мм/м
Витрата сухої суміші:
Приклеювання плит..... від 6 кг/м²
Пристрій захисного шару..... від 6 кг/м²



5 кг на 1м²



Пластичний



Паропроникний



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Водо- та морозостійкий



Висока адгезія

ХІТ ПРОДАЖУ

27 кг

MPX 25



Штукатурна суміш легка цементно-вапняна. Призначена для механізованої високоякісної та швидкої обробки цегляних, бетонних і інших мінеральних основ усередині будівель за допомогою насосомішалок, проточних міксерів та інших штукатурних агрегатів. Товщина шару від 5 до 30 мм. Штукатурна суміш «Comfort MPX25» високоадгезійна, пластична, має високу марочну міцність (М50), зручна при нанесенні, дозволяє значно знизити трудові витрати і скоротити термін опоряджувальних робіт в 3-5 разів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорція суміші: 0,17-0,21 л. води / кг
Витрата суміші на 1 мм шару: ~ 1,3 кг / м.кв.
Рекомендована товщина шару: від 5 мм до 30 мм
Час придатності розчину: min 1 години
Час затвердіння: min 24 години
Адгезія до основи: min 0,3 МПа
Маркова міцність: min 5 МПа
Температура основи: від +5С до +30С
Температура експлуатації: від +5С до +85С



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



1.3 кг



Скорочує термін робіт



Ручне та машинне нанесення

НОВИНКА

25 кг





ШТУКАТУРКИ ДЕКОРАТИВНІ

PROFI MB20



Штукатурна суміш декоративна камінцева біла. Призначена для високоякісної тонкошарової декоративної обробки фасадів будівель з метою отримання оригінальних камінцевих фактур. Розмір зерна 2,0 мм.

Штукатурна суміш «PROFIMB 20» виготовлена на основі білого цементу, мінеральних наповнювачів і полімерних добавок.

Штукатурна суміш «PROFIMB 20» білого кольору призначена для подальшого фарбування, дозволяє одержувати камінцеві фактури, атмосферостійка, паропроникна, стійка до ударних навантажень, зручна в застосуванні, екологічно безпечна.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорція суміші: 0,16-0,19 л. води / кг
Витрата: 2,8 / 3,1 кг / м.кв.
Рекомендована товщина шару: 1,5 / 2,0 мм
Час придатності розчину: 2 години
Час затвердіння: min 24 години
Адгезія до основи: min 0,5 МПа
Морозостійкість: min 75 циклів
Температура основи: від + 5С до + 30С



Стійка до ударних навантажень



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Атмосферостійка



Паропроникна

НОВИНКА

25 кг

PROFI SR25



Декоративна штукатурка «коройд» сірого кольору на основі високоякісного цементу з полімерними добавками і великого кварцового піску у вигляді заповнювача. Відрізняється високою водостійкістю і морозостійкістю.

Штукатурка призначена під подальше фарбування. Залежно від методу декорування дає різні коройдні фактури. Демонструє високу стійкість до різних атмосферних проявів, паропроникна, витримує значні ударні навантаження і стійкість до стирання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата 2,7 кг / м2 / мм
В упаковці 25 кг
Водопотребність 0,16 -0,19 л / кг сухої суміші
Час використання суміші 2 години
Температура застосування від + 5° до + 30° С
Температура експлуатації від -30° до + 85° С
Час висихання 24 години
Розмір зерна 2,5 мм
Декор - фактура Коройд
Основа Цементна
Колір Сірий
Застосування Всередині і зовні



Стійка до ударних навантажень



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Атмосферостійка



Паропроникна

НОВИНКА

25 кг

PROFI LINE A15



Штукатурка декоративна камінцева акрилова. Призначена для високоякісної тонкошарової декоративної обробки поверхні усередині і зовні будинків по бетонним (термін витримки не менше 3 місяців, вологість нижче 4%), цементним, цементно-вапняним (термін витримки не менше 28 діб, вологість нижче 4%), гіпсовим (вологість нижче 1%), деревостружковим основам, гіпсокартонних плит, а також в системах утеплення будинків з метою одержання оригінальних камінцевих фактур. Не можна використовувати для обробки цоколя. Штукатурна суміш має білий колір та призначена для тонування. Розмір зерна 1,5 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата: 2,6-2,9 / 4,0-4,3 кг / м.кв.

Щільність: 1,9 кг / дм.кв.

Рекомендована товщина шару: 1,5 / 2,5 мм

Освіта поверхневої плівки: через 15 хвилин

Стійкість до атмосферних опадів:

Адгезія до бетону: через 72 години

Паропроникність: min 0,5 МПа

Температура основи: від + 5С до + 30С



Стійка до ударних навантажень



Готова до застосування



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Атмосферостійка



Призначена для тонування



Водо- та морозостійка

25 кг

PROFI LINE A20



Штукатурка декоративна короїд акрилова. Призначена для високоякісної тонкошарової декоративної обробки поверхні усередині і зовні будинків по бетонним (термін витримки не менше 3 місяців, вологість нижче 4%), цементним, цементно-вапняним (термін витримки не менше 28 діб, вологість нижче 4%), гіпсовим, деревостружковим основам (вологість нижче 1%), гіпсокартонних плит, а також в системах утеплення будинків з метою одержання різних «короїдних» фактур. Не можна використовувати для обробки цоколя. Штукатурна суміш має білий колір та призначена для тонування. Розмір зерна 2; 3 мм.

ТЕХНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата: 2,5-2,7 / 3,9-4,2 кг / м.кв.

Щільність: 1,7 кг / дм.кв.

Рекомендована товщина шару: 2,0 / 3,0 мм

Освіта поверхневої плівки: через 15 хвилин

Стійкість до атмосферних опадів:

Адгезія до бетону: через 72 години

Паропроникність: min 0,5 МПа

Температура основи: від + 5С до + 30С



Стійка до ударних навантажень



Готова до застосування



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Атмосферостійка



Призначена для тонування



Водо- та морозостійка

25 кг

PROFI
LINE S20



Штукатурка декоративна камінцева силіконова. Призначена для високоякісної тонкошарової декоративної обробки поверхні усередині і зовні будинків по бетонним (термін витримки не менше 3 місяців, вологість нижче 4%), цементним, цементно-вапняним (термін витримки не менше 28 діб, вологість нижче 4%), гіпсовим (вологість нижче 1%), деревостружковим основам, гіпсокартонних плит, а також в системах утеплення будинків з метою одержання різних «короїдних» фактур. Штукатурна суміш має білий колір та призначена для тонування. Розмір зерна 2 мм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата: 2,4-2,6 / 3,5-3,8 кг / м.кв.

Щільність: 1,7 кг / дм.кв.

Рекомендована товщина шару: 2,0 / 3,0 мм

Освіта поверхневої плівки: через 15 хвилин

Стійкість до атмосферних опадів:

..... через 72 години

Адгезія до бетону: min 0,5 МПа

Паропроникність: не менше 0,03 мг/м²·год·Па

Температура основи: від +5С до +25С



Стійка до ударних навантажень



Готова до застосування



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Атмосферостійка



Призначена для тонування



Водо- та морозостійка

25 кг

PROFI
LINE S15



Штукатурка декоративна камінцева силіконова. Призначена для високоякісної тонкошарової декоративної обробки поверхні усередині і зовні будинків по бетонним (термін витримки не менше 3 місяців, вологість нижче 4%), цементним, цементно-вапняним (термін витримки не менше 28 діб, вологість нижче 4%), гіпсовим і деревостружковим основам (вологість нижче 1%), гіпсокартонних плит, а також в системах утеплення будинків з метою оригінальних камінцевих фактур. Штукатурна суміш має білий колір та призначена для тонування. Розмір зерна 1,5 мм.



Стійка до ударних навантажень



Готова до застосування



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Атмосферостійка



Призначена для тонування



Водо- та морозостійка

25 кг



ФАРБИ
ФАСАДНІ


PROFI A14



Фарба фасадна акрилова. Призначена для обробки поверхонь будівель і споруд, а також для систем теплоізоляції. Фарбу застосовують на мінеральних основах, таких як: бетон, цементно-вапняна, цементно-піщана штукатурка, а також на гіпсових поверхнях, деревоволокнистих, деревостружкових та гіпсокартонних плитах і ін.. На стінах і стелях як усередині, так і зовні будівель. Фарба має білий колір та призначена для тонування. Фарба «PROFI A 14» придатна для внутрішніх і зовнішніх робіт, готова до застосування, стійка до стирання, вологостійка, еластична, атмосферостійка, лугостійка, зручна в застосуванні, екологічно безпечна.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата фарби: 0,12-0,17 л / м.кв.
Час висихання: близько 2 годин
Щільність: 1,55 г / см. куб.
Укривістость: max 160 г / м.кв.
Температура основи: від + 5С до + 30С



0.12-0.17л



Стійка до стирання



Готова до застосування



Водостійка



Атмосферостійка



Призначена для тонування



Для зовнішніх та внутрішніх робіт

14 кг

PROFI S15



Фарба фасадна силіконова. Призначена для обробки поверхонь будівель і споруд, а також для систем теплоізоляції. Фарбу застосовують на мінеральних основах, таких як: бетон, цементно-вапняна, цементно-піщана штукатурка, а також на гіпсових поверхнях, деревоволокнистих, деревостружкових та гіпсокартонних плитах і ін.. На стінах і стелях як усередині, так і зовні споруд. Фарба має білий колір та призначена для тонування. Фарба «PROFI S15» придатна для внутрішніх і зовнішніх робіт, готова до застосування, стійка до стирання, має високу паропроникність, вологостійка, еластична, атмосферостійка, лугостійка, зручна в застосуванні, екологічно безпечна.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата фарби 0,1 - 0,3 л / м2
Термін висихання близько 3 годин
Щільність 1,40 г / см3
Укривістость max 140 г / м2
Паропроникність не менше 0,03 мг/м*г*Па
Температура основи від +5 до + 30С



0.1-0.3л



Стійка до стирання



Готова до застосування



Атмосферостійка



Призначена для тонування



Водостійка



Для зовнішніх та внутрішніх робіт

14 кг

ЕМУЛЬСІЇ



GRUNT
QUARTZ A14



GRUNT
QUARTZ S15



UNI GRUNT50



Грунтуюча фарба фасадна акрилова з кварцевим наповнювачем. Призначена для створення контактних шарів на щільних, гладких і слабовбираючих поверхнях, таких як: глазурована плитка, керамограніт і т.д. перед улаштуванням наливних підлог, штукатурення та укладанням облицювальних матеріалів з кераміки, природного або штучного каменю. Емульсію застосовують для внутрішніх робіт. Колір плівки після висихання молочно-білий.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата: 0,2-0,25 л / м.кв.
Термін висихання: від 8 до 10 годин
Щільність дисперсії: 1,35 г / см.куб.
Температура основи: від + 50С до + 300С



Готова до застосування



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



0.2-0.25 л



Атмосферостійка

НОВИНКА

14 кг

Грунтуюча фарба фасадна силіконова з кварцевим наповнювачем. Призначена для зміцнення основи, збільшення адгезії, полегшення робіт з нанесення декоративних штукатурок «ProfiLineS» і фарби «ProfiS15», а також для консервації систем утеплення на зимовий період. Грунтуючу фарбу застосовують на мінеральних основах, таких як: бетон, цементно-вапняна, цементно-піщана штукатурка, силікатна цегла, на гіпсових поверхнях, гіпсокартонних та деревостружкових плитах і ін., На стінах і стелях як усередині, так і зовні будинків. Колір плівки після висихання білий.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата: 0,15-0,40 л / м.кв.
Час висихання: від 3 до 6 годин
Щільність дисперсії: 1,40-1,45 г / см.куб.
Температура основи: від + 5С до + 25С



Лише 1 шар



Паропроникна



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Зменшує водопоглинання



Нанесення валиком



Нанесення щіткою



0.1-0.2л

14 кг

Грунтуюча емульсія «Uni-Grunt 50» призначена для просочення і зміцнення сильновбираючих мінеральних підстав: пористий бетон, цегляні поверхні, цементні, гіпсові і цементно-вапняні штукатурки, гіпсокартонні плити.

Грунтовку необхідно застосовувати перед оштукатурюванням, шпаклюванням і улаштуванням підлог, укладанням облицювальної плитки, забарвленням вододисперсійними фарбами, приклеюванням шпалер, а також при влаштуванні систем скріпленої теплоізоляції. Емульсію застосовують як всередині, так і зовні будинків. Колір плівки після висихання прозорий.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Витрати емульсії 0,1-0,2 л / м2
Час висихання 4 години
Щільність емульсії близько 1,01 г / см2
Паропроникність не менше 0,03мг/м²*Па
Температура основи від + 5 до +30



Лише 1 шар



0.1-0.2л



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Зменшує водопоглинання



Паропроникний



Глибокопроникний



Нанесення валиком



Нанесення щіткою

ХІТ ПРОДАЖУ

10л

ANTIFRIZ



Антифриз. Протиморозна добавка з сильним пластифікуючим ефектом.

Галузь застосування: проведення бетонних робіт в умовах негативних температур при зведенні монолітних і збірно-монолітних бетонних, залізобетонних конструкцій; товарні бетони; виробництво ЗБВ при відсутності або при знижених параметрах ТВО.

Антифриз дозволяє: забезпечити процес гідратації цементу при температурі твердіння бетону нижче 0 °С; Підвищити рухливість бетону (П1-П4). Знизити температуру льодотворення в бетоні або розчині; Запобігти замерзанню бетонної або розчинної суміші в разі відсутності теплової обробки або термосного витримування і інтенсифікувати набір міцності при подальшому температурному впливі; Отримати не менше 30% міцності бетону у віці 28 діб від марочної при розрахунковій температурі твердіння не нижче - 15 (± 5) °С



Прискорює процес зміцнення



Підвищує морозостійкість бетону та розчину



Підвищує пластичність



НОВИНКА

10л

5л

1л

PRO FLEX 1220



«Pro Flex 1220» для виробництва бетонів, залізобетонних виробів і розчинів. Суперпластифікатор із комбінованою пластифікуючою та прискорюючою дією.

Pro Flex 1220 дозволяє:

- забезпечити зростання ранньої міцності при температурах до 10оС;
- підвищити рухливість бетонної суміші з П1 до П5;
- підвищити міцність бетону на 15-20% при незмінній кількості цементу;
- поліпшити характеристики довговічності (водонепроникність, морозостійкість, корозійну стійкість).

Галузь застосування:

- виробництво товарних бетонів в нормальних умовах, можливо також застосування добавки при негативних температурах (до -10оС);
- виробництво високорухливих бетонних сумішей, при зведенні монолітних конструкцій;
- вироби і конструкції з підвищеними характеристиками по водонепроникності, морозостійкості, корозійної стійкості;
- виробництво високоміцних бетонів



Запобігає процесу «всідання»



Підвищує теплопровідність



Підвищує пластичність



НОВИНКА

10л

5л

1л

UNI-GRUNT



Грунтувача емульсія глибокопроникаюча Comfort UNIGRUNT – концентрат, застосовується в співвідношенні 1:6 – при внутрішніх і зовнішніх роботах для ґрунтування сильно вбираючих основ; 1:10 – для внутрішніх робіт при ґрунтуванні сильно вбираючих мінеральних основ, а також для зовнішніх робіт, при ґрунтуванні нових основ, міцних основ, основ

які не є сильно вбираючими; 1:12 – при внутрішніх роботах для основ які не є сильно вбираючими. Проникаючи глибоко в основу, ґрунтувача емульсія зміцнює її, покращуючи при цьому адгезію клею, штукатурки, фарби та інших покриттів, вирівнює водопоглинання, знижує вбираючу здатність пористих основ, зменшує витрату фарби, або шпалерного клею, забезпечує рівномірне фарбування основ, після висихання прозора.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Час висихання.....2 – 4 години
Еластичність плівки.....не більше 1 мм
Щільність.....1,03 г/см³
Опір дифузії.....близько 100 u H₂O
Температура основи.....від +5°C до +30°C
Температура експлуатації...від -30°C до +80°C



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Зменшує водопоглинання



Екологічно безпечний



Збільшує адгезію покриття до основи

КОНЦЕНТРАТ 1:6

НОВИНКА

5л
1л

БЕТОНОКОНТАКТ



Грунт «Бетоноконтакт» призначений для зміцнення основи, збільшення адгезії, а також для консервації систем утеплення на зимовий період. Грунтовку застосовують на мінеральних основах, таких як: бетон, цементно-вапняна, цементно-піщана штукатурка, силікатна цегла, на гіпсових поверхнях, гіпсокартонних та деревостружкових плитах і ін., На стінах і стелях як усередині, так і зовні будинків. Колір плівки після висихання білий.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата:.....0,15-0,40 л/м.кв.
Час висихання:.....від 3 до 6 годин
Щільність дисперсії:.....1,40-1,45 г/см.куб.
Температура основи:від + 5C до + 25C



Лише 1 шар



Паропроникний



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Нанесення валиком



Нанесення щіткою



0.1-0.2л



Зменшує водопоглинання

НОВИНКА

20л
10л
5л



КЛЕЙОВІ
СУМІШІ

PRO FLEX 27



Клейова суміш еластифікована для штучного і натурального каменю та теплих підлог. Призначена для внутрішнього і зовнішнього облицювання міцних мінеральних основ (важкий бетон, газобетон, цегла, штукатурка і т.п.) усіма видами природних і штучних матеріалів на мінеральній основі (декоративний камінь, граніт, скло, бетонна плитка і т.п.).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорція суміші:	0,18-0,20 л води/кг
Витрата суміші від:	2,1 кг/м
Витрата суміші на 1 мм суцільного шару:	1,45 кг/м ²
Час придатності розчину для використання:	3 години
Відкритий термін робіт:	25 хвилин
Час коригування плитки:	20 хвилин
Час твердіння розчину:	min 24 години
Адгезія до основи:	min 1,2 МПа
Морозостійкість:	min 75 циклів
Температура основи:	від +5* до +30*С
Температура експлуатації:	від -30* до +85*С



Для підлог з підігрівом



Плитка на плитку



Басейни та резервуари



Для підлог під нахил



Сходи та сходові марші

ХІТ ПРОДАЖУ

25 кг

UNI PRO №1



Клейова суміш для великоформатної керамічної плитки. Призначена для облицювання усередині і зовні будівель міцних не деформованих цегельних, бетонних і оштукатурених поверхонь на цементній або цементно-вапняній основі усіма видами стінових і підлогових керамічних плиток та іншими облицювальними матеріалами з водопоглинанням менше 1%, в тому числі великоформатними керамогранітними плитками.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорція суміші:	0,21-0,24 л води / кг
Витрата суміші:	від 1,9 кг / м.кв.
Витрата суміші на 1 мм шару:	1,35 кг / м.кв.
Час придатності розчину:	3 години
Відкритий час робіт:	25 хвилин
Час коригування:	20 хвилин
Час затвердіння:	min 24 години
Адгезія до основи:	min 1,0 МПа
Морозостійкість:	min 50 циклів
Температура основи:	від + 5С до + 30С
Температура експлуатації:	від -30С до + 85С



600 x 600



Водо- та морозостійкий



Пластичний



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Висока адгезія

25 кг

UNI №11



Клейова суміш для керамогранітної та керамічної плитки. Призначена для облицювання усередині і зовні будівель цегляних, бетонних і оштукатурених поверхонь на цементній або цементно-вапняній основі керамічними плитками та іншими облицювальними матеріалами з водопоглинанням не менш 1% і розміром не більше 400х400мм. Також можна використовувати всередині житлових приміщень для облицювання керамогранітними плитками розміром не більше 400х400мм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорція суміші	0,20-0,24 л. води / кг
Витрата суміші	Від 1,9 кг / м ²
Витрата суміші на 1 мм суцільного шару	1,35 кг / м ²
Час придатності розчину для використання	3 години
Відкритий час робіт	20 хвилин
Час коригування плитки	15 хвилин
Час затвердіння розчину	min 24 години
Адгезія в основі	min 0,8 МПа
Морозостійкість	min 50 циклів
Температура основи	від +5 до +30С
Температура експлуатації	від -30 до +85С

1,3 кг на 1м²

Пластичний

Час використання
до 3 годинДля зовнішніх та
внутрішніх робітВодо- та
морозостійкий

НОВИНКА

25 кг

UNI №10



Клейова суміш для плитки (для внутрішніх та зовнішніх робіт). Призначена для облицювання усередині і зовні будинків по бетонним, цегляним, оштукатуреним поверхням керамічними плитками та іншими облицювальними матеріалами з водопоглинанням не менше 3% і розміром не більше 300 × 300 мм. Можливе застосування в приміщеннях з високою вологістю (душові кабінки, ванни і кухонні кімнати і т.д.).

Клейова суміш «Uni10» виготовлена на основі високоякісного портландцементу з мінеральними наповнювачами і полімерними добавками.

Клейова суміш «Uni10» має високу фіксуючу здатність, стійка до сповзання з вертикальних поверхонь, водостійка, морозостійка, екологічна, зручна в застосуванні, екологічно безпечна.

Для зовнішніх та
внутрішніх робіт

1.4 кг



Морозостійкий



Водостійкий

Час використання
до 2 годин

Пластичний

НОВИНКА

25 кг

ЦП СУМІШ



Цементно піщана суміш (1: 3) з додаванням фіброволокна.

Служить для приготування будівельного розчину, який може використовуватися для цегляної кладки, штукатурки, стяжки підлог. Застосовується для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Готовий розчин укласти на підготовлену поверхню підстави накидання і розрівняти шпателем, теркою або правилом. Рухи виконувати знизу вгору. Оштукатурювання виконувати безперервно, згідно з правилом: «мокре по мокрому». При багат шаровому оштукатурюванні кожний наступний шар наносити після затвердіння попереднього. Нанесений шар розрівнювати до схоплювання розчину. При загальній товщині шару більше 20 мм використовувати армуючі елементи.



Паропроникний



Фібра



Висока адгезія



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Водо- та морозостійкий



З додаванням пластифікатору

25 кг

КЛЕЙ для блоків



Клей для газобетону. Призначений для кладки зовнішніх і внутрішніх стін з точних за розміром теплоізоляційних бетонів (газо-, пінобетон), поризованного керамічного каменю або силікатних блоків. Висока пластичність клею для газобетону Comfort дозволяє до мінімуму зменшити товщину швів, що запобігає утворенню «містків холоду».

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопотребність на 25 кг сухої будівельної суміші..... 5-5,5л
Витрата суміші при товщині шва 3 мм..... 6,0-7,0 кг/м²
Придатність розчинної суміші..... не менше - 2 год
Відкритий час..... не менше - 10 хв
Час коригування..... не менше - 5 хв
Міцність зчеплення з основою (міцність шва)..... не менше - 0,3 МПа
Кордон міцності при стисненні..... не менше - 5,0 МПа
Морозостійкість..... не менше - 50 циклів
Температура експлуатації..... -30- +70°C
Середня витрата клею для газобетону Comfort..... 25 кг на 1 м² кладки



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Водо- та морозостійкий



Пластичний

25 кг



ПІДЛОГА

SK78



Цементна стяжка для підлоги. Використовується для влаштування підлог під ухилом, ремонту міцних основ з бетону та цементу. Може бути використана для укладання по теплоізоляційних матеріалів (товщиною шару не менше 35 мм) або як розділовий шар (товщиною від 30 мм) і служити підставою для самонівелюючих складів. Також може використовуватись як підстава для підлогових покриттів: керамічної плитки, лінолеуму, ковроліну, ламінату. Використовується в системах «тепла підлога».

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата 1,9 кг/м²/мм
 В упаковці 25 кг
 Водопотребність 0,11-0,14 л / кг сухої суміші
 Товщина шару від 10 до 80 мм
 Час використання суміші 1 годину
 Температура застосування від +5° до +30°C
 Температура експлуатації від -30° до +85°C
 можливість технологічного пересування через 24 години



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



1,9 кг



Морозостійка



Водостійка



Армована



Тріщиностійка

ХІТ ПРОДАЖУ

25 кг

SK69



Підлога цементна самовирівнююча. SK 69 - суміш швидко розтікаюча нівелююча стяжка для підлоги. Застосовується для повного вирівнювання поверхні підлоги для подальшого укладання чистового полу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорція суміші: 0,18 л. води / кг
 Витрата суміші на 1 мм товщини шару: -1,75 кг / м.кв.
 Рекомендована товщина шару: від 3 до 15 мм
 Час придатності розчину: min 25 хвилин
 Готовність до початкових навантажень: через 8 годин
 Укладання керам. і кам'яних плиток: через 3 доби
 Укладання покриттів, лінолеуму, паркету: через 7 діб
 Адгезія до основи: min 0,7 МПа
 Маркова міцність: min 20 МПа
 Межа міцності на розтягується. при згині: min 4 МПа
 Морозостійкість: min 75 циклів
 Температура основи: від +5 до +30C



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



1,7 кг



Морозостійка



Водостійка



Армована



Тріщиностійка



Товщина 3-15 мм

НОВИНКА

25 кг

SK96



Підлога гіпсова самовирівнююча. Суміш для підлоги «SK 96» призначена для машинного й ручного виливання на всі мінеральні основи під облицювання керамічними покриттями, а також покриттями з лінолеуму, паркету і т.д. Можливе застосування у вигляді монолітно з'єднаної підлоги, монолітної підлоги на роздільному шарі, монолітної «плаваючої» підлоги, а також в системах з підлогами, що обігріваються за умови високої теплопровідності опалювальних елементів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорція суміші 0,16-0,20 л. води / кг
 Витрата суміші на 1 мм товщини шару 1,6 кг / м²
 Рекомендована товщина шару від 5 до 100 мм
 Час придатності розчину для використання min 20 хв
 Використання покриттів вологість підстави max 1,5%
 Готовність до початкових навантажень через 6:00
 Час повного висихання 7 діб / см товщини
 Адгезія до основи min 1,0 МПа
 Маркова міцність min 25 МПа
 Межа міцності на розтяг при зг min 5 МПа
 Температура основи від +5 до +30



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



1,6 кг



Стійка до усадки



Для підлог з підігрівом



Тепло-звукоізоляційна

НОВИНКА

25 кг



ТОВ «Комфорт 55»
49068, Україна, м.Дніпро, пр-кт Свободи, 147а
098 983 50 55 c.h@ukr.net
comfort55.dp.ua